

Tablica 3. Standardna kvaliteta plinaSve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m³ pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperaturi plina 288,15 K (15°C).

PRIRODNI PLIN		
A. Kemijski sastav, mol %		
Metan (CH ₄)	minimalno	85
Etan (C ₂ H ₆)	maksimalno	7
Propan (C ₃ H ₈) i viši ugljikovodici	maksimalno	6
Dušik (N ₂)	maksimalno	3
Ugljični dioksid (CO ₂)	maksimalno	2,5
Kisik (O ₂)	maksimalno	0,001
B. Sadržaj sumpora, mg/m³		
Sumpor ukupni (S)	maksimalno	30
Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H ₂ S+COS)	maksimalno	5
Merkaptani (RSH)	maksimalno	6
C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m³		
	minimalno	10,28
	maksimalno	12,75
D. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m³		
	minimalno	9,25
	maksimalno	11,47
E. Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m³		
	minimalno	12,75
	maksimalno	15,81
F. Donji Wobbe – indeks Wd, kWh/m³		
	minimalno	11,48
	maksimalno	14,23
G. Relativna gustoća d		
	minimalno	0,56
	maksimalno	0,70
H. Točka rosišta, °C pri tlaku od 70 bar		
vode		-8
ugljikovodika		-2
I. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu		

GRADSKI PLIN		
A. Kemijski sastav, mol %		
Vodik (H ₂)	minimalno	15
Dušik (N ₂)	maksimalno	38
Ugljični monoksid (CO)	maksimalno	15
Ugljični dioksid (CO ₂)	maksimalno	12
Metan (CH ₄)	maksimalno	45
Propan (C ₃ H ₈)	maksimalno	5
Propilen (C ₃ H ₆)	maksimalno	1
Butan (C ₄ H ₁₀)	maksimalno	5
Izo-butan (iC ₄ H ₁₀)	maksimalno	1
N-butan (nC ₄ H ₁₀)	maksimalno	3
Kisik (O ₂)	maksimalno	2
B. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m³		
	minimalno	4,72
	maksimalno	5,56
C. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m³		

	minimalno	4,17
	maksimalno	5,00
D. Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m³		
	minimalno	6,11
	maksimalno	7,22
E. Donji Wobbe – indeks Wd, kWh/m³		
	minimalno	5,36
	maksimalno	6,47
F. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu		

ISPARENI UKAPLJENI NAFTNI PLIN		
A. Kemijski sastav, mol %		
Propan (C ₃ H ₈)	minimalno	35
Butan (C ₄ H ₁₀)	minimalno	50
B. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m³		
	minimalno	27,22
	maksimalno	34,39
C. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m³		
	minimalno	24,72
	maksimalno	31,42
D. Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m³		
	minimalno	20,14
	maksimalno	25,44
E. Donji Wobbe – indeks Wd, kWh/m³		
	minimalno	18,28
	maksimalno	23,22
F. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu		

MIJEŠANI UKAPLJENI NAFTNI PLIN		
A. Kemijski sastav, mol %		
Propan (C ₃ H ₈) u smjesi propan butan	minimalno	35
Butan (C ₄ H ₁₀) u smjesi propan butan	minimalno	50
Zrak	minimalno	50
B. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m³		
	minimalno	14,03
	maksimalno	17,00
C. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m³		
	minimalno	12,97
	maksimalno	15,06
D. Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m³		
	minimalno	11,86
	maksimalno	14,39
E. Donji Wobbe – indeks Wd, kWh/m³		
	minimalno	10,94
	maksimalno	12,75
F. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu		